

St Lars Katolska kyrkan, Uppsala

Beskrivning av A-ritningar (250811) och gestaltning av HUS A-D som underlag för ändring av detaljplan för kvarteret Munken, Fjordingen 30:1, Uppsala.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande detaljplan (Stadsplan för kvarteret Munken fastställd 1983-12-29) medger ingen utökning av byggrätten för fastighetsägaren den katolska församlingen S:t Lars i Uppsala. S:t Lars Kyrkocentrum invigdes 1985 och består av kyrkobyggnader med administrationslokaler för församlingen och byggnad för Mariasystrarna.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE

Befintlig fastighet med sina byggnader är fullt utnyttjade och det föreligger ett stort behov att bygga om- och till och att bygga nytt. Idag löser församlingen sina lokalbehov i samarbete med Newmaninstitutet. Se även bilaga från Katolska församlingen S: Lars, Andreas Bergmann, 220131.

- Församlingen har stort behov av utökade sittplatser i kyrkorummet från 270 upp till 450.
- Befintlig entré är trång och anonym. Det föreligger ett stort behov att utöka ytan för in-och utpassering, ett café, administration samt ytor för olika typer av samlingar, utställningar, basarer vid högtider mm, då dessa ytor är viktiga som social mötesplats. Församlingen önskar en större och inbjudande entré, väl synlig både dag- och kvällstid från Slottsgränd
- Behov av nybyggnad för undervisningslokaler och gästlägenheter som saknas idag.

FÖRSLAG

HUS A

Möjlig utbyggnad av kyrkorummet genom ändring och tillägg i ett plan (entréplanet) på obebyggd mark mot söder ("Olympen") för att erhålla fler sittplatser i kyrkorummet (en utvidgning av kyrkorummet). Tillägget är indraget i fasad mot väster och har utrymningsdörr samt toalett och plats för ytterkläder.

GESTALTNING

Tillbyggnaden bör ha samma karaktär som befintlig byggnad och smälta väl in i helheten, dvs putsade fasader i samma kulör som kyrkan (ljus gråvit) samt tak med plåtbläggning(skivor) i samma kulör som kyrkan (svart).

HUS B, "Systrarnas hus"

Koppling, s.k. "länk", till HUS D för ge möjlighet till entré och kommunikation inomhus i två plan. Se under HUS D.

HUS C

Den befintliga öppna ytan som idag är entréplats mellan HUS A och HUS B (mot Slottsgränd) kan ge plats för en utbyggnad av befintlig entré fram till fastighetsgräns och Slottsgränd för att erhålla större och rymligare entréfunktioner, en generös yta för café samt lokaler för samlingar och möten av olika slag, mm. Utbyggnaden är tänkt att vara i två plan och ger möjlighet till en utvändigt terrass på taket ovan befintlig plats för dop och sakristia i entréplanet och kan bli en värdefull lugn oas som ersättning för den mark som tas i anspråk av HUS C. De två befintliga ljusbrunnarna i taket behålls.

GESTALTNING

Befintlig entré utgör en vit pelargång under tak med en glasad fasad i aluminiummetall med en kulör, mörk champagne (som var populär på 80-talet) och vita putspartier. Denna pelargång under tak binder samman HUS A med HUS B, systrarnas hus. Pelargången rivs för att ge plats för tillbyggnaden HUS C.

Tillbyggnaden, HUS C, bör ha en elegant, lätt och öppen karaktär och vara inbjudande till sin utformning och gestaltning samt ha en egen karaktär i förhållande till HUS A och B. Material kan vara i glas, stål, trä och sten typ skiffer eller granitkeramik. Gestaltningen anknyter i material och kulör till befintlig entré. Det befintliga vita staketet mot Slottsgränd blir kvar mellan HUS A och den nya tillbyggnaden HUS C. Den nya entrén välkomnar med gråvita pelare av stål som håller upp en ljus undersida på taket. Fasader i glas med metallprofiler och fasadelement i fasadskiffer med en gråbrun kulör med rostinslag, typ Multicolor SAMANCA från Nordskiffer alt Multicolor från Komproment, se bifogade bilder. Tunna skifferplattor i standardstorlek monteras i förband på läkt enligt fabrikantens anvisningar. Metallpartier runt glas bör ha samma kulör som fasadskiffer så att de smälter in i skifferfasaden. Fasadskiffer ger ett varmt och elegant uttryck och är ett naturmaterial med lång hållbarhet och den skrovliga ytan gör klotter mindre attraktivt. Den nya huvudentrén ges ett solitt intryck med entréparti i ek eller lärk och glas. Takbeläggningen bör vara av typ vegetationstak "sedum" för att säkerställa fördröjning av dagvatten och ge ett grönt intryck.

HUS D.

På innergården finns yta som ger möjlighet till en nybyggnad i två plan, HUS D, mot fastigheten Fjårdingen 30:6 (Newmaninstitutet) och som kan kopplas i ett och två plan till intilliggande fastighet, Newmaninstitutet, samt till HUS B.

HUS D, plan 1, utgör undervisningslokaler, administration, plats för möten, plan 2 utgör administration, plats för möten samt möjlighet till gästlägenheter för studenter (utländska) eller tillfälliga besökande från utlandet. Plan 2 bör ge möjlighet till flexibel användning över tid. En entrédel/länk i två plan kopplar samman HUS D med HUS B och Newmaninstitutet.

GESTALTNING

Byggnadens volym anpassas till befintliga byggnader. Nybyggnaden på gården bör ha enkel med detaljerad utformning och gestaltning som samspelar med de omkringliggande befintliga gårdsfasaderna. Takutformning med valmat tak knyter an till befintligt tak på HUS B. Takbeläggning av papp (typ listtäckning) eller plåt typ Plannja Trend (ung som falsat plåttak) i gråsvart/svart kulör knyter an till befintliga grannhus. Fasadmaterial kan vara slätputs och/eller trä med inslag av glasade partier och väggpartier av trä. Franska balkonger ges en smäcker utformning i metall. En växtvägg mot grannhuset i söder kan ge ytterligare grönska mellan husen. "Länken" till HUS B och Newmaninstitutet bör ha en lätt och genomskiktig karaktär och med en utformning som tydligt skiljer sig från den traditionella gestaltningen av de båda byggnaderna. Material kan vara glas, metallkonstruktion i smäckra dimensioner och i en nedtonad kulör, typ mörk brunsvart. För att få ner ljus i länken mot Newmaninstitutet föreslås en glasad lanternin i del av bjälklag mellan plan 1 och 2 närmast Newmansinstitutet.

ANSLUTNING till befintligt grannhus i fastighetsgräns mot väster, Newmaninstitutet.

Befintlig kallmur (grund) på grannhuset i väster sticker ut ca 40 cm enligt PM Geoteknik vilket gör att stommen för länkens konstruktion bör kraga ut från tänkt bärande grund/väggstomme i HUS D, (kan göras i princip som att kraga ut en balkong), för att inte påverka kallmuren. Anslutning och koppling mot befintlig fasad, såsom infästningar och öppningar bör ske med reversibel utformning, dvs ev. åtgärder i befintlig fasad ska enkelt kunna återställas till ursprungligt skick.

GÅRDEN

De nya byggnaderna, HUS C och HUS D bidrar till att skapa en rumslighet kring gården som bör få karaktär av klosterträdgård med rundvandring längs pelargångar, dvs. det tema som redan finns i nuvarande entré till HUS A och i HUS B. Gården bör ges en omsorgsfull gestaltning med så mycket gröna ytor som möjligt och med inslag av vatten, där föreslagen växtvägg på HUS D bidrar till ytterligare grönska. Material på hårdgjorda ytor kan vara plattor av sten/betong och stenmjöl. Parkeringsytor på gården kan vara av typ gräsarmerad sten. Dagvatten kan tas omhand via synlig alt dold markanläggning.

SAMMANSTÄLLNING AV YTOR (enligt A-ritningar, 25-08-11)

HUS		BYA kvm	BYA inkl 5%	BTA kvm	BTA inkl 5%
A		35	37	35	46
B	s.k."länkar"	30	30	30	30
C*		137	144	248	260
D		165	173	300	315
SUMMA		367	384	613	652

*exkl takterrass

Takterrass 75

KULÖRER:

HUS C

Fasadskiffer:



exempel på fasad från Ängelholm



detaljbild provbit

Metallpartier: NCS S 8502-Y

Pelare, undersida tak: NCS S 1505-Y, gråvit

HUS D

Puts: NCS S 2030-Y20R, alt 2030-Y10R, smutsig ljusgul kulör (ljus guldockra)

Trä: Ek eller Lärk oljad

Pelare hus C: NCS S 1505-Y, gråvit

Metallpartier: NCS S 8502-Y

Tak: Gråsvart/svart