

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Fastighetsgränser m.m.
 --- Traktgräns
 - - - Fastighetsgräns
 — Rättighetsdel (Sv=servitut, ga=gemenskapsanläggning)
 — Ledningsrätt

Byggnader m.m.
 □ Byggnader (digitaliserade)

Övrigt
 — Kantsten
 - - - Vägkant
 - - - Gång- och cykelväg
 — Dikeymittlinje resp. ytterlinje
 ⊙ Träd
 - - - Ägoslagsgräns
 // Åker resp. mosse
 * Stolpe
 * Fornlämningar resp. fornlämningsområde

Ledningar
 — Kraftledning

Höjdförhållanden
 0 Höjdkurva
 + 0.0 Markhöjd

Koordinatsystem:
 Uppsala Lokala system i plan (UK72) / RH2000 i höjd
 Underlag: Primärkartan
 Upprättad av stadsbyggnadskontoret i maj 2008 rev.nov.2008

Inger Högberg
 Karttekniker

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

— Detailplanegräns
 - - - Användningsgräns
 - - - Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmänna platser
 LOKALGATA Lokaltrafik
 PARK Anlagd park
 NATUR Naturområde

Kvartersmark

B Bostäder
 E Tekniska anläggningar.
 L₁ Odling, hästbete ej tillåtet.

UTNYTTJANDEGRAD / FASTIGHETSINDELNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean för villor är: 20% för tvåvåningshus 25% för enplanshus

för gruppbostad är: 35% för enplanshus

Minsta tomstorlek är 800 m²

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

vall Bullervall får uppföras

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas
 Marken får endast bebyggas med uthus, som får placeras 1 meter från tomträngs eller, efter grannens medgivande, sammanbyggas i gemensam gräns mot granntomt.
 g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
 u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Mark och vegetation

lek Lekplats

MARKENS ANORDNANDE

Utfart får inte anordnas, tvärstreck markerar förbudets slut

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Största taklutning i grader för huvudbyggnad är 38 grader samt för garage och förråd 30 grader.

fril Endast friliggande hus

II Högsta antal våningar

Gruppbostad får endast uppföras i en våning.

Högsta byggnadshöjd i meter:
 för huvudbyggnad i 1 våning är 3,5 meter
 för huvudbyggnad i 2 våningar är 6,5 meter
 för komplementbyggnad är 3 meter

Byggnadens fasad skall utföras i träpanel eller puts. Byggnaden skall ha sadeltak.

Huvudbyggnad skall placeras minst 6 meter från tomträngs mot bostadsgata och minst 4 meter från annan gräns. Garage och förråd får placeras 1 meter från tomträngs eller, efter grannens medgivande, sammanbyggas i gemensam gräns mot granntomt. Garage skall placeras minst 6 meter från gräns mot gata.

Vind får inte inredas i tvåvåningshus

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft
 Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark


ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje

UPPLYSNINGAR

För att planområdet skall kunna bebyggas fullt ut krävs en arkeologisk förundersökning / slutundersökning. Se ytterligare information i planbeskrivningen.

Revideringen efter utställning avser:
 - uthus tillåts inom 70 dBA zonen (tidigare prickmark).
 - en mindre utökning av u-område inom odlingsområdet.
 - kompletterats med fornlämningsområde: Bälunge 446.

 <p>LAGA KRAFT</p> <p>Detaljplan för del av Rörby, Bälunge</p> <p>Upprättad i november 2008, reviderad i september 2009</p> <p>Ulla-Britt Wickström planchef Daniel Bergvín planarkitekt</p>	<p>Beslutsdatum Instans</p> <p>Samråd 2008-05-15 BN</p> <p>Utställning 2008-11-20 BN</p> <p>Antagande 2009-09-16 BN</p> <p>Laga kraft 2010-04-29 BN</p>
	<p>Till planen hör:</p> <p>Plankarta</p> <p>Planbeskrivning</p> <p>Genomförandebeskrivning</p>
<p>diariennr 2006/20034-1</p>	

0 10 20 30 40 50 100 m
 SKALA 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

