

Förslag
till byggnadsplan för del av


Lövsta 1³

i Almunge socken, Stockholms län
upprättad år 1946 av

Gunnar Dahl
Distriktskontrollör

I planområdet ingår järnväg Lövsta 1²¹ och 1²²

Beteckningar:
Befintliga förhållanden:
- - - Fastighetsgräns
- - - Väg med härbaren och hitt innan.
- - - Väg med endast yttre gränserna inom.
- - - Staket
■ Befintliga byggnader
○ Polygonpunkt
— Gräns för åker
— Niuhurva (ö.h.)
+ Kraftledning



Beteckningar till byggnadsplan

- + Gräns belägen 5 meter utanför det område, varp fastställs av byggnadsplanen
- - - Områdegräns
- - - Bestämmelsegräns
- - - Parkgräns ej överträffat fastställdes
- - - Tantgräns "
- - - Allmän plats, gata
- - - park
- I³ Mark för allmänna ändamål
- B¹ • bostadsändamål, fristående byggnadssätt
- B² • bostads- och handelsändamål
- I¹ • industriändamål
- I² Mark som ej rör bebyggas
- I Antal vånningar
- Föreslagen byggnadsplot
- + 0.00 Föreslagen gatuhöjd
- E¹ Mark tillgänglig för underjordiska ledningar

År 1946 den 19 november
fastställdes denna byggnadsplan
på sätt Kungl. Majts befrifningshavandes
beslut samma dag närmare utvisar, belygar
Stockholm å landskenslet som ovan.

På tjänstens vägnar:

Olof Ljungström

Kopiens likhet med originaltet belygas
Stockholm den 19 november 1947
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
Eduard Källström



Akt nr:

03-ALM-306

AU\$03-ALM-306

Almunge.

Aktnummer 306 158d

Kartan förvaras på Pny

Avskrift.

11/104 TSD:46. Utdrag av protokoll, hållt inför

DETNA, VÄG VILKEN KUNGAL. Majts berättelingshevande i Stockholm

År 1946 återgick ägaren till den gamla herrgården till sin förfäder, den äldste sonen, som ägde den från 1860-talet till 1900-talets början.

-brochbogen mit zugesetztem abweichen solltene schrift nachstehend
ged am den 20 februar 1946 mit inkomen skrift habe Anschein

...medveten (S. LIM) omgående oborat Rivissaäde vallostei med va min
Andersson för fastställelse överlämnat föreslag till byggmädesplan för

-Miljöret medan dess nuvarande ägare är en före detta landstingsläkare och författare vid namn Carl-Gustaf Karlsson, som är född 1938 och bor i Ålsunda socken.

-va nisföddt obesvadugnslisted ställer. Innan 1980-talets slut försökte man nog liggjorts å en av distriktslänsstyrelsen Gunnar Pavell år 1946 upprättad

Övriga medlemmarnas intyg för bekräftelse av svarna till frågor om
börda med dertill hörande beskrivning och byggnadsplatsens
meriter.

dels eck till byggnadsordning för detta orörde. Vid skriften hade

-sak var sannolikt att i sällan sätta sig till att göra
jämväl fogata avloppssplan för området.

I ärendet hade Överlandstället, Länsarkitekten och vägförvaltningens tallo viktigt sätts upp vid, viliv, tänkte maneg balans med sed hingen i länet Svenska riksantikvarieämbetet avgivit yttranden.

Sedan vederbörlande markägare och kommun Svenson andra, vilkas

—sådär också sätter sig man nu i handen om möjligheten att författnings-
rätt kunde av förslagen beröras. Lämnats tillfälles att hit inkomma

med den enskilda man vidare författad i tydligare rörelse än den övergripande medel-
med skriftliga erinringer mot dessan. utan att någon begagnat sig

...absensi dengan segera. Isaku Lili pernah

日暮歸入山中

med va. omittt, "mövred mossa märtbok mäste förlagts till i stöd. Lyck-Kungl. Maj:ts befallningshavande prövar, med stöd av 60 i stads-alder, omvittas tills heder kontrahalltad reglens sätte visse obeskrifts-planeslagen skiljet fastställa ifrånvarande förslog till byggnads-

Å rungen avsökt nördligaste sträckningen i samband med den plan, eftersom det samma förhållande å övernämnda karta med därtill

hörende beskrivning och byggnadsplanebestämmelser av den lydelse har
de bestämt denas god. Ich willigte weiter und die neuen einschließlich A

vid fogade biläger (Bil. A och B) utvisa, dock ett från fastställelsen undentagtes den å kartan angivna fastighetsindelningen.

Därjante prövar Kungl. Maj:ts befallningshavande, med stöd av 95 § byggnadsstadgan, skiligt fastställa ovanför nämnda förslag till byggnadsordning av den lydeles härvid fogade bilaga (Bill. C) utvisar.

För den av länsarkitekten i Årendet verket tillda granskningen förplik-
tas Anselm Andersson att till Kungl. Maj:ts befallningshavande inbetalा av-
gift till statsverket ned ett belopp av åttiofem kronor, vilken avgift
skall debiteras å denna expedition.

Den, som icke åtnöjes med detta beslut, i vad detomma avser fastställande av byggnadsplan, äger att däruti hos Kungl. Maj:t i underrättighet söka ändring genom besvär, vilka, av den klagande själv eller lagligen befullmäktigt ombud underakrivna, skola till Kungl. kommunikationsdepartementets expedition ingivas inom en månad från denne dag, varande dock klagande även medgivet att på eget hventyr i betalt brev med allmänna posten besvären till Kungl. departementet insända.

Den, som icke åtnjuter med beslutet i övrigt, hör att däruti hos
Kungl. Maj:t i underrättelset söka ändring genom besvir, vilka, av den
klagande ejdly eller lagligen befullmäktigt ombud underskrivna, skola
till Kungl. kommunikationssdepartementets expedition ingivas senast 6
trettioende dagen, om enskild part klager, men, om klagan föres av senig-
het, 6 fyrtiofemte dagen efter härav erhållen del, den dagen oräknad, dä

Answers.

811-8

sådant sker, eller ock, om helgdag då inträffar, i nästa söndag där-
efter, vid vilka besvär skall fogas bevis om tiden, då beslutet blivit
klaganden delgivet; varande dock klagande även medgivet att på eget
eventyr i betalt brev med allmänna posten besvären till Kungl. departe-
mentet insända, är beläget den 1 im mördset om Almunge station och

degraderas i huvudsak av järnvägen samt **på tjänstens vägnar**:

Olof Ljungström.
Planenrådet är avsett att bebyggas med 2000 inv. Stort

Avskriften riktighet bestyrkes i tjänsten. Über hele

S. Ericsson

caröret får blytt byggnader i en vändig upptur. I centrum av området är plats reserverad för en handelslägenhet. Vidare har tomt under åren företagits försök med att anlägga en park och en lekplats.

Mark har vidare reserverade för industriönsköl i anslutning
till redan befintlig snickeriindustri, varav enräcke utvidgats
med tanke på nybyggande och upplag behov.

Till allmän plats här avsätts i huvudsak för bebyggelse omfamnande partier på grund av terrängens olindighet och bebyggelsenhet.

Vägssystemet har bestämts med hänsyn till framtidigheten i terrängen och till att i möjligaste mån kontakterna till kunna för längd längs vägens båda sidor. Riksförslaget har tillställts utvärderingen, var ingenting hade ätt synes mot det senaste. Terrängen har vissera gjorts hos riksmäntikvarien, huruvida några faralömmingar befinner sig i och omkring, men några dylika har ej kunnat upptäckas.

Vredning av plenarvägets föreende ned vatten och utlopp har

Beskrivning till förslag till byggnadsplan för Lövsta i det Almunge

socken av Stockholms län.

Lövsta, grannby till Älvkarleby. Planen omfattar en del av fastigheten Lövsta 1, vilken fastigheten tillhör sägverksägare Anshelm Andersson, adress Almunge. För bostadsändamål.

Planområdet är beläget c:a 1 km nordöst om Almunge station och 2 km. Å med RH betecknat område på endast uppföras fristående byggnader begränsas i huvudsak av järnvägen samt landsvägen Almunge-Högå.

Det för bostads- och handelsändamål.

Planområdet är avsett att bebyggas med egnahemsvillor. Stort område är betecknat område på endast uppföras fristående byggnader behov av dyliga förefinns i orten, då bostadsbrist råder. Över hela området för blott byggnader i en våning uppföras. I centrum av området är med R betecknat område på endast uppföras byggnader för industriell dyrkanjutning. Vidare har tomt underlagts för allmänt ändamål, där maskintvättstuga och bastu avses. Med prickning betecknat område för ej bebyggas.

Å med A betecknat område för ej skada byggnader värtvagnas, som för mark har vidare reserverats för industriändamål i anslutning till redan befintlig snickeriindustri, vars område utvidgats med tanke på nybyggande- och upplagsbehov.

Till allmän plats har avsatts i huvudsak för bebyggelse olämpliga områden, med B, D och E betecknade områden för vatten- och avloppssystemet. De sista områdena är markerade med C och F, där liga partier på grund av terrängens oländighet och bergbundenhet.

Vägsystemet har bestämts med hänsyn till framkäligheten i terrängen och till att i möjligaste mån tomtplatser skall kunna förläggas längs vägens båda sidor. Planförslaget har tillställdt vägrörelsen, som ingenting hede att erinra mot detta. Förfrågan har vidare gjorts hos riksantikvarien, huruvida några fornlämningar befann sig inom området, men nägra dyliga har ej kunnat upptäckas.

Utredning om planområdets förseende med vatten och avlopp har

verkställts och redovisas i bilagda förslag till wetten och svlopp.

Stockholm i februari 1948.

Gunner Pavell.

Avekriptens riktighet bestyrkes i tjänsten:

S. Ericsson

Avskrift.

Bill.B.

-1976 som byggnad i tolle vikt bebyggelse med mot nätt 3 golv 161 kvadrat.
Forslag till bestämmelser för byggnadsplan på Lövsta 1 i Almunge socken.

områdena med B, med A betecknat område må huvudbyggnad i regelstyrkans
1 m.m. Irra med B, med A betecknat område må huvudbyggnad icke upp-
föras i mer än en våning och till större höjd än 4,5 meter. I de fall
1 m.m. med B betecknat område må endast uppföras fristående byggnader
hus må uppföras på dessa ej given större höjd än 2,5 meter.
för bostadsändamål.

g mon. Å med BH betecknat uråde nö endast uppföras fristående byggna-

der för bostads- och handelsändamål. med fastsattet H.I. med 2 som i min i
1 min. Tak får givs en lutning mot horizontalplanet av högst 30 grader
3 min. I området omräcke må endast uppföras fristående byggnader

for all unit singularities, $\delta_{\text{min}} = \frac{1}{2} \log \frac{\lambda}{\lambda_0}$, where λ is the largest eigenvalue.

4 mon. Å med 1 betecknat område må endast uppföras byggnader för industri eller därmed jämförligt ändamål. Sjöbassviken tillståndsbehovet visar att
5 mon. Med prickning betecknat område får ej bebyggas.
6 mon. Å med u betecknat område får ej sådana åtgärder vidtas, som förhindra underjordiska ledningars framdragande och underhåll.

Avdelning 8 fastställd bestyrktes i tidskriftet

Bvmedsekt.

var alltdeonl endt bebyggd tills dessna sambandet BH med d den 1. nov. i
1 nov. Med B, BH och A betecknat område får bebyggas endast med hus, som
-quili används för till "husen". Sedanefter kan byggnaderna inte längre
uppföras fristående.

*Jag alde sedan i "vår 8 18 i närliggande sven. qvarla sveden sta
Trots storlek.*

1 mom. Tomt må icke bildas med mindre areal än 1200 m² å med B och
A betecknat område och med mindre areal än 1000 m² å med BH betecknat o
råde.

2 men. Tant med mindre areal än 2500 m² får icke bebyggas, om icke led-

5.1.10 GLÄDJA
 ningar för avlopp från tonten anläggas före eller i samband med byggnader i huvudsaklig överensstämmelse med den byggnadsplanen bifogade rörnätsplanen under betryggande kontroll från hälsovården. Behörig områdesförbundet ansvarar för att stötarna fungerar i den A-området.

Årskiften tillkommer i tjänsten:

5.2.10 Årlig återbeteckning om bestämmelserna om Byggnadernas antal och storlek. Eft. Den A-omr. I 1 mon. Å med B och BH betecknat område för tomt bebyggas med endast en bostadsbyggnad. Å med B betecknat område för byggnadens areal ej överstiga 150 m². Å med BH och A betecknat område för byggnadens areal ej överstiga 200 m². Uthus må endast uppföras där byggnadsinspektören prövar detta omedelbart nödvändigt och får ej givnas större yta än 30 kvm. Bygghedet är till område omfattande gränslinje som ej överstiger 30 kvm. Å med I betecknat område skola av tomte areal minst två tredjedeler lämnas obebrygda.

5.3.10 Årlig återbeteckning
1 mon. Å med B och BH betecknat område för byggnad icke innehålla mer än den tekniskt anpassade till området fungerar i den BH, o den A-omr. I en bestadslägenhet. Dock må byggnadsinspektören, där så prövas lämpligt, medgiva inredande av ytterligare en lägenhet, under förutsättning, att sådant avlopp, som omförmiles i 3-5-2 mon., finnes anlagt.

6.1.10 Årlig återbeteckning om bestämmelserna om fastighetsgränserna och avståndet från fastighetsgränserna och tomten. Byggnads läge i tomt. 1 mon. Byggnad må icke uppföras på mindre avstånd från fastighets gränser än 6 meter.

-bel stöd so ,anpassad ejkl till m 0000 af lösas utbala hem fast .mon R

Avskrift.Bil.2.

1 mon. I omr. Inom med B, BH och A betecknat område må huvudbyggnad icke uppföras i mer än en våning och till större höjd än 4,5 meter. I de fall hus må uppföras må dessa ej givas större höjd än 2,5 meter.

höjde i området över B-S. området utgörs av en

och öst av 101 5 byggnader. En person, byggnadsinspektör, förförande tekniskt person, byggnads-

1 mon. Tak får givs en lutning mot horizontalplanet av högst 30 grader

9.5. Om byggnader rörde sig i samband med

Allmänna bestämmelser.

1 mon. Vad ovan sägs angående tomt skall i tillämpliga delar gälla även för byggnadsparties fastställa i utanför byggnadslinje mot väg, torrtomtplats.

9.6. Eft. alla områden från bebyggandet undantaget område yttertrappor och

Stockholm i februari 1946.

mindre utöpfing anordnas i den minst ännu utan Gunner Pavell.

distriktalslättare.

höjden till byggnadens envärdning prövas och

undantaget dels va omräknade till den största va omräknat mot ärvör

distriktslättare.

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten!

Årlig. Grundur, som icke liggas i berg, skall uppdrivas till fastställande

grupp. Liggas grundur på berg, skola där icke omräknas, horisontala pol-

linjer fastställas allmänna omräkningar till omräkning till fast-

linje avsyringen för grundurur. Marken skall invid grundur på till-

fastställande sätt dränas.

Årlig. Grundur skall, där höllare anordnas, väl isoleras från omgiv-

ning, och därmed icke ha nära till kontakt med vatten, och marken skall

de mark med för fort egenständigt fassa, och skola övervarande marker

och väggar medelst asfaltisering eller på annat lämpligt sätt avskil-

jas från grundur.

Årlig. Årlig omräkning av området vid fastställande omräkning till omräk-

Avtalskopia.

Bilaga.

Förslag till byggnadsordning för Lovsta 1 byggnadsplatsområde i
Almunge socken av Stockholms län.

År 1951 har Lovsta 1 byggnadsplatsområdet omfattat en del områden som varit under kontroll av byggnadsinspektörer. Dessa områden har sedan 1951 överlämnats till byggnadsverksamheten inom området att övervakas av en inspektör. Detta är en följd av att byggnadsverksamheten inom området är förfördad till en person, byggnadsinspektör. När det är fallet kan den enskilda byggnadsinspektören överlämna sitt arbete till en annan. Om byggnade ytter och inre anordnande m.m. vid byggnadsplatsen finns fastställda i utefter byggnadslinje mot väg, för att byggnaden skall kunna överlämna sitt arbete till en annan. Där byggnaden är uppförd i en höjd som inte lämpar sig för att byggnaden skall kunna överlämna sitt arbete till en annan. Grundläggningarna skall vara förtilltaget till författningsmässigt sätt. Lägg grunden på berg, skola där så erfordras, horisontala pelare i konstruktionen skall vara förtilltaget till författningsmässigt sätt. Marken skall invändas på tillfredsställande sätt dräneras. Skola, minst 100 kvadratmeter. Grundmur skall, där källare anordnas, väl isoleras från omgivningen med galvitsjöd. Lägg murar med fukt ogenomträngligt linné, och skola övervarande murar med galvitsjöd. Lägg murar med fukt ogenomträngligt linné, och väggar medelst asfaltisolering eller på annat lämpligt sätt avskiljas från grunden. Lägg tak med fukt ogenomträngligt linné, och väggar medelst asfaltisolering eller på annat lämpligt sätt avskiljas från grunden. Taket skall ha en lutning av minst 10%.

Skola för bokslag och murad spis 25 centimeter och för kakspis 40 cen-

45

1 mom. Källare shall, där grundvattenståndet så påkallar, isoleras
med för vatten ogenomsträngligt linné.

2 mom. Där källare ej anordnas, skall bottenvåningens bjälklag väl isoleras mot kyla, fukt, dunster eller ennen olägenhet samt det fria utrymmet därunder väl ventileras.

四

Brandmur shall vara massiv, av vanligt murtegel samt med en
tjocklek av minst 1 sten eller vägg med motsvarande grad av brandsäkerhet.

四

För eredmäne av tillfredsställande luftväxling inom byggnad skall
iakttas:

att bönings- och arbetsrum samt bad- och duschrum förses med anordning
såväl för införande av frisk luft som för avlägsnande av den förbrukade,
att i kök anordnas inavlopp och skafferi ned friskluftintag,
att klosettrum förses med utsugningekanal, samt
att till pannrum för värmeledning anordnas ständig lufttillförsel di-
rekt urtak utifrån.

78.

Bostadsägenhet skall i fråga om såväl bjälklag som väggar i
män av behov ljudisoleras mot angränsande lokaler.

四〇

1.100. Skorsten skall muras av bränt tegel och från grunden stödja sig

Skorstenen skall uppföras med en minst 10 cm. tjockhet
på brandskyddet och med en minst 10 cm. tjockhet
så nära intill teknocken som möjligt och i allmänhet till en meter.
Over denna samt i skärningen med yttertaket kringklädas ned plåtbelä-
ningar med en minst 10 cm. tjockhet och de skall
förföras med ennen lämplig tätning. Skorstenen skall väl fogstrykas,
kalkkrappas eller plåtbeklädias. När rökrör till komplens utrymningsmöjligheter
vara minst 10 cm. tjockhet skall ha en minst 14 cm.
Rökrör skall ha en genomskärningsyta motsvarande minst 14 cm.
såsom den ej har vid utformningen är den minst 11x11 cm. vilket respektive
i fyrkant. Rökrör från öppen spis skall ha minst dubbelt så stor ge-
metrisk yta som rökrör till ångspisar vid utformningen respektive 12
minst 14 x 27 cm. Rökrör får icke utan
att förhindra att rökrör till ångspisar till minst 10 cm. tjockhet fö-
lja byggnadsinspektörens medgivande uppföras i större lutning än 45° från
vertikalplanet och skall, om denna lutning överkrides, liksom ejest
där så erfordras, anbringas rotlucka.

• 8 •

3 mon. Vägger å skorstenen skola heva en tjocklek av minst 12 cm. samt
va färdigställdes 101 lastförflyttningars tills -anvidat va obeskrivna till 3 mon. i
skiljetungar av minst 6,5 cm. och dock vore denna tungan förenkladigt
-se. 4 mon. Där rökrör av plåt i något fall icke ledes direkt från eldstad
-se till röret vid källans närmaste punkt skall denna tills förenkla sig
in i skorstenenspipe, skall tillses, att röret ej anbringas närmare trå-
-det ligande i desselben salivutflöde vid monaven. Rökröret till färdet i lastförl
virke är 45 cm. bredd av sitt ut vte beläget med hand, som länge är antänd-
dun i monaven till så här stor i lastförlöpighetsgraden som upp till 5 mon. Utsugningskanal för luftväxling skall givas en genomskärnings-
yta uträknad efter rummets volym, dock, minst 150 kvadratcentimeter
samt uträknad va obeskrivna, hittas "lastförlöp", obeskrivna utvärmlingsrör
samt uppföras på mot eldflora betryggande sätt, utloppet skall så en-
ligen, testificerat obeskrivna till tills förenkla, det dock viog, vad
ordnas, att en effektiv utsugning därigenom underlättas. Sågo dock in-
-18388 svindelstut den monaven, omständen som obeskrivna till sitt ej
-sågade utvärmlingsrör, som därför kan medföra orfor-

Eldstads botten må icke läggas närmare därunder befintligt trädgårdsmästareskrifter.

timeter. Emot trivägg får ej spis, kakelugn eller kamin under något villkor uppsättas, utan skall vägg bekom eldstad bestå av minst 12 cm.

tegelmur eller hava motsvarande värmeisoleringstörnåg.

bärjärn eller brandsäkert bjälklag. Framför eldstad lägges plan av sten,

cement eller dylikt till minst 45 centimeters bredd för spis och minst

30 HENKIMMERS centimeters bredd för kakelugn och kamin ned utsträckning
åt sidorna, för kakelugn till sockelns bredd samt för spis till 15 centi-

meter och för kamin till 10 centimeter på vardera sidan utöver spisens
fastig bredd, med tillsvarande höjd vid samband med dess höga värmeisolering.
Det anges här tillräckligen i mätvärde inom hyggena mellan
eller kaminens bredd.

läs, åliger det byggnadeinspektören, i den man ej bestämmelser i smet
finnas i ennen ordning utförda, att angående eldstäder, rökgångars och
avgasningsrörars inrättande, skorstenars höjd, enbringande av brandräkra väg-
gar, golv och tak, branddörrar eller dylikt meddelande föreskrifter, som i
varje fall må anses betryggande mot eldfara. Evenom ett föreskriva åtgär-

der till förhindrance av fökbildning.

2 mon. Vid anordnande av samlingssal eller annan lokal, avsedd att sam-
vicksplats för medborgare till exempel som ,spelinsituationer
tidigt inrymma ett större antal personer, har byggnadsinspektören att,
i den man ej bestämmelser i hennes finnes i annan ordning utförda,
meddela de särskilda föreskrifter, som inspektören finner erforderliga
ur brandskyddssynpunkt samt med hänsyn till lokalens utrymningsmöjlig-
heter.

Volume 12, Issue 1, 2007

1 mon. Vid inrymmande inom en och samma byggnad av garage för förvaring av endast en automobil eller tre till fem motocyklar eller

a) Om dyligt garage inrättas i byggnad, som i övrigt inrymmer bo-

stadslägenhet, samlingslokal, butiks-, kontors- eller annan arbets-
lokal, skola garagets väggar och tak vara åtminstone brandhårdigt be-
klädda och så utförda att gaser från garaget ej kunna intränga i andra
rum under normalt beläggning; men ej före 1930 års bygellagen, då ic

B) Golv shall bestå av eller vara belagt med lärne, som icke är antänd-
bart.

c) Uppvärmning må icke ligga runt med eldstad inom förvaringslokalen.

eller flera motorecyklar eller motorredskap än i mom. 1 sägs icke in-
rymmas utan tillstånd av länsstyrelsen, som därvid ger meddelande om
derliga föreskrifter.

