



## PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

### GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje belägen 3m utanför planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Utgående gräns

### ANVÄNDNING AV MARK

#### Allmåna platser

- LOKALGATA** Lokaltrafik
- NATUR** Naturområde

#### Kvartersmark

- GJUKU** Bilservice, Industri, Kontor och Lager.  
Verksamheterna skall vara förenliga med pågående verksamheter i grannskapet.
- E** Tekniska anläggningar

### UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

P<sub>1</sub>

Två utjämningsmagasin för dagvatten får finnas.  
Pumpanordning och enkla tillfartsvägar till magasinen och E-områdena får anläggas och anslutas till lokalgatorna.

### BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g

### UTFORMNING

□□

Högsta byggnadshöjd i meter  
Högsta totalhöjd i meter. Enstaka anordningar för teknisk försörjning och inbyggnader av dessa får bryta takfallet.

### PLACERING

P<sub>1</sub>

Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mellan fastigheter.  
Av hänsyn till landskapet och i strävan att skapa en representativ infart till staden skall bebyggelsen utformas och placeras på tomten med stor omsorg.  
Särskilt gäller detta byggnader som visar upp sig mot allmänna vägar och gator.  
Redan vid valet av tomtplats och i ett tidigt skede de detaljprojekteringen av byggnader och anläggningar bör kontakt tas med kommunens bygglavdelning.

P<sub>2</sub>

Skyttar för annonsering av varumärken och verksamheter skall placeras på fasad eller särskild pelare högst 11 meter över mark.  
Skytt fär inte vara ljus- eller bildväxlande.

P<sub>3</sub>

Inom markerat område får, på begränsad byggnadsyta, en enstaka byggnad markera platsen och utgöra landmärke för stadsbygden.  
Byggnaden skall formas med god arkitektonisk kvalitet inom en högsta höjd av 21 m.  
Eventuella skyttar skall placeras på fasad högst 11 m över markplanet.

### BYGGNADSTEKNIK

b<sub>1</sub>

För byggnader avsedda för bullerkänslig verksamhet, exempelvis hotell och undervisningslokaler, gäller 30 dB(A) som högsta ekivalent ljudnivå inomhus.

b<sub>2</sub>

Dagvatten skall så långt möjligt infiltreras inom planområdet.  
Tillkommande verksamheter skall särskilt prövas med avseende på behovet av åtgärden till skydd för mark och vatten.

### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

### UPPLYSNINGAR

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen ger anvisningar om planens genomförande.

Planhandlingen består av:

- plankarta med bestämmelser
- genomförandebeskrivning

-- planbeskrivning

## ANTAGANDEHANDLING

består av:

- planhandling
- grundkarta

- samrådsredogörelse  
- fastighetsförteckning

Godkänd av BN för samråd

2007-01-25

Godkänd av BN för utställning

2007-10-25

Antagen av BN

2008-01-24

Laga kraft

2008-02-21

### Detaljplan för

2004/20108-1

## DANMARKS-SÄBY ARBETSOMRÅDE

Uppsala kommun

Upprättad i oktober 2007

Anders Erixon  
Stadsbyggnadsdirektör

Lars Göran Wänstrand  
planingenjör